

Mean Well LRS-100-12

12 volt



Mean Well LRS-100-12

€ 28,18

MEAN WELL LRS-100-12

MEAN WELL LRS-100-12 SCHAKELENDE VOEDING VOOR IT-APPARATUUR - 1 UITGANG - 100 W - 12 V - GESLOTEN CHASSIS - ENKEL VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK.

Kenmerken Mean Well LRS-100-12:

universele AC-ingang / volledig bereik

koeling: natuurlijke convectie

ledindicator aan/uit

vooraf getest op 100 % vermogen

bestand tegen 300 VAC spanningspiek gedurende 5 seconden

geschikt voor hoge omgevingstemperaturen tot 70 °C

voldoet aan 5G-trillingstest

verbruik bij nullast hoog rendement, lange levensduur, hoge betrouwbaarheid

3 jaar garantie

beveiligingen: kortsluiting / overbelasting / overspanning

compact en 1U laag profiel

bedrijfshoogte max. 5000 m

cover voor aansluitblok niet meegeleverd

enkel voor professioneel gebruik

Dit toestel moet geïnstalleerd worden door een bevoegd technicus.

Specificaties Mean Well LRS-100-12:

uitgang:

DC-spanning: 12 V

nominale stroom: 8.5 A

stroombereik: 0-8.5 A

nominaal vermogen: 102 W

rimpel & ruis (max.): 120 mVp-p

bereik spanningsinstelling: 10.2-13.8 V

spanningstolerantie: ± 1.0 %

lijnregulatie: ± 0.5 %

lastregulatie: ± 0.5 %

start-, stijgtijd:

500 ms, 30 ms / 230 VAC

1200 ms, 30 ms / 115 VAC bij maximale belasting