

Led Floodlight IP65 30W



Led Floodlight IP65 30W

€ 44,52

Led Floodlight IP65 30W

Begin nu met besparen! Vervang uw 550 Watt breedstraler door onze zuinige, kwalitatief compacte LED breedstraler van 50 Watt. Hierdoor haalt deze lamp maar liefst 110 Lumen/Watt! De IP65-waarde zorgt ervoor dat deze schijnwerper geschikt is voor toepassingen in een binnen- en buitenomgeving. Ideaal voor het verlichten van etalages, showrooms, workshops, ateliers maar ook voor algemene buitenverlichting.

Door de hoge kleurweergave van het licht (CRI >80), zien de aangelichte objecten er aantrekkelijk uit! Ook geschikt voor grotere projecten. De powerfactor van > 0,9 maakt het mogelijk dat een groter aantal schijnwerpers op één electragroep kunnen worden geplaatst. Deze ijzersterke verstraler is voorzien van gehard glas en werkt probleemloos bij een temperatuur van -20°C tot 45°C.

Indien de LED Floodlight wordt gebruikt als beveiliging, waarbij de lamp moet aanspringen bij detectie van beweging, raden wij u aan om eens te kijken naar de bewegingssensoren waarop één of meerdere LED Breedstralers aangesloten kunnen worden, ook kunt. Deze bewegingssensoren zijn IP44 en de detectieafstand is 12 meter, ook kunt u kiezen voor de Floodlight voorzien van sensor. Dan hoeft u de lamp slechts aan de muur te hangen en sensor in te stellen.

Door zijn beweegbare beugel gemakkelijk te monteren aan de muur. Wordt geleverd met een aansluitsnoer van 40cm, u kunt deze direct op een kastje aansluiten of eenvoudig verlengen met onze waterdichte wartels.

Specificaties:

- Vermogen: 30W
- **Energie Label: A+**
- Voltage: 220-240V AC
- Hertz: 50/60Hz
- Nominale lichtstroom / Flux: $\pm 110\text{lm} / \text{Watt}$
- Kleur Temperatuur:
 - 3000K
 - 4000K
 - 5700K
- Stralingshoek: 110°
- IP Waarde: IP65
- CRI: ≥ 80 Ra
- **Power factor: >0.9**
- Led Chips: COB (Chip-on-board)
- Levensduur: 50.000 uur
- Afmetingen: 262mm x 277mm x 50mm
- Materiaal behuizing: Aluminium
- Kleur behuizing: Zwart
- Lengte aansluitkabel: 0,5 meter (3x1mm²)

-
- ?Beveiligingscertificaat: CE & RoHS
 - **Garantie: 2 jaar**