

Site-Lit Paneel 40 Watt 120x30cm 100lm/W

Site-Lit Paneel 40 Watt 120x30cm 100lm/W

€ 31,78



PER 2 VERPAKT

Site-Lit Paneel 40 Watt 120x30cm 100lm/W

LET OP VERPAKT PER 2 STUKS.

Product omschrijving:

Met dit side-lit paneel verzorg je jouw kantoor, klaslokaal of andere ruimte van efficiënte ledverlichting. Het side-lit paneel maakt gebruik van leds die zich aan de zijkant van het paneel bevinden. Vanuit de zijkant wordt het gehele paneel verlicht. Door deze techniek is het paneel slechts 8mm dik en zeer licht. Een side-lit paneel is een voordelige optie voor ledverlichting in kantoorruimtes, klaslokalen en magazijnen. De levensduur van een led paneel is zeer lang waardoor het paneel slechts zelden vervangen hoeft te worden. Dit product is dimbaar te maken door een andere dimbare driver aan te sluiten. Dit led paneel wordt geleverd inclusief externe (niet dimbare) AGT EMC no flicker driver en 1.5m snoer met euro stekker.

Prestaties:

Het side-lit paneel beschikt over een krachtige efficiënte led driver die 100 lumen per watt genereert. Met het wattage van 40 watt heb je weinig led panelen nodig om grote ruimtes te verlichten. De totale lichtopbrengst van het led paneel is 4000 Lumen. Het paneel vervangt hiermee 2 x 36 watt TL-buizen. Naast het hoge aantal lumen per watt van het paneel is de levensduur van een LED paneel met 50.000 branduren zeer lang.

Lichtweergave:

Dit LED paneel is verkrijgbaar in een 3000K, 4000K, 5000K en 6000K-variant. Hierdoor kies je de lichtkleur die het beste past bij de ruimte. De lichtkleur 3000K is uitermate geschikt voor algemene ruimtes, ontvangstruimtes, kleedkamers en basisscholen. De lichtkleur 4000K is geschikt voor klaslokalen, kantoorruimtes en kapsalons. 5000K is geschikt voor werkruimtes en magazijnen. 6000K licht is juist weer geschikt voor grote magazijnen, grote werkruimtes en industriële hallen. De led panelen worden ingebouwd en zijn uitermate geschikt voor veel verschillende werkplekken. De UGR-waarde van het paneel is met 22 gemiddeld waardoor het paneel geschikt is voor grotere openbare ruimtes, klaslokalen of kantoren. De CRI-waarde van 80 betekent dat de kwaliteit van het licht zeer goed is. Met een gradenbundel van 120° is de stralingshoek zeer breed. De brede stralingshoek maakt het mogelijk om grote ruimtes gelijkmatig te verlichten. Hierdoor zijn er slechts een klein aantal panelen nodig om jouw werkplek te verlichten. De led panelen worden ingebouwd in het plafond en zorgen voor een strakke en professionele afwerking.

Garantie:

Op het LED paneel heb je 2 jaar garantie.

Specificaties:

-
- Artikelnummer: LVV-LO12030
 - **Wattage: 40 Watt**
 - Aansluit voltage: 220~240V AC
 - Hertz: 50/60Hz
 - Aansluiting: geleverd met 1,5 meter draad + eurostekker
 - Lumonous Flux: ± 100 Lumen/Watt
 - Kleur Temperatuur:
 - 3000K
 - 4000K
 - 5000K
 - 6000K
 - UGR waarde: UGR80Ra
 - **Power Factor: >0.96**
 - IP waarde: IP22
 - IK waarde: 06
 - Levensduur: 50.000 uur
 - Materiaal: Aluminium + PMMA
 - Materiaal kleur: Wit
 - Afmetingen: 1195 x 295 x 8 mm
 - Garantie: 2 jaar
 - Verpakt per 2, 8 stuks in omdoos