

Led Dimmer Inbouwmodule 0-250W (RLC)

Led Dimmer Inbouwmodule 0-250W (RLC)

€ 26,18



Led Dimmer Inbouwmodule 0-250W (RLC)

Product omschrijving

Bevestig de LED dimmer inbouwmodule in vrijwel iedere inbouwdoos. Deze LED module heeft een inbouwdiepte van slechts 15mm waardoor de module in iedere normale inbouwdoos past. Hierdoor werk je de module eenvoudig weg bij jouw op het kantoor of in jouw huis. Deze dimmer is geschikt als fase afsnijding dimmer, maar ook als fase aansnijding dimmer. Hierdoor ben je verzekerd van goed dimbare verlichting, zelfs wanneer je niet weet van welke dimtechniek jouw lampen gebruik maken. Met 250 watt aan vermogen sluit je een ruim scala aan verschillende lampen aan zonder dat de dimmer overbelast raakt. Daarnaast in de dimmer beveiligd tegen

Multifunctioneel

Gebruik de dimmer voor panelen, downlighter of andere lichtbronnen. Deze dimmer is smal en past hierdoor eenvoudig in een laag plafond. Hierdoor kan jij jouw LED panelen eenvoudig met wifi bedienen. Hierdoor heb je geen aparte muurdimmer meer nodig waardoor je op het kantoor, of in jouw woning het licht kan dimmen naar wens.

Geheel beschermd

De dimmer biedt bescherming tegen overbelasting en storingssignalen. Dit wordt bereikt door middel van een spanningsafhankelijke weerstand (VDR) die de aangesloten led lampen zo goed mogelijk beschermt tegen externe spanningsfluctuaties, waardoor de meeste schommelingen in de lichtopbrengst worden voorkomen. Daarnaast is de dimmer ontworpen om oververhitting te voorkomen. Bovendien is er een overload protection-functie die de dimmer beschermt tegen overbelasting zoals een te hoog aangesloten wattage.

Eenvoudig instellen

Je kan de WiFi dimmer nauwkeurig afstemmen op de door jouw aangesloten ledlampen. Met de MIN-instelling beheer je het laagste lichtniveau en optimaliseer je de stabiliteit van het licht terwijl de MAX-instelling het maximale lichtniveau regelt.

Algemene informatie

Artikelnummer: ECO-DIM.14

Type led dimmer: Trailing Edge & Leading Edge / Fase afsnijding & Fase aansnijding / R,L,C

Vermogen: 0-250 Watt LED (RC) / 0-150 Watt LED (RL)

Bediening: Pulsdrukker

Verpakking: Per stuk verpakt

Afmeting in mm: 45x45x15

Keurmerken: CE

Geschikte lampen

Led lampen 230V* (max. 250W)

Gloeilampen (max. 300W)

Halogeenlampen 230V (max. 300W)

Laagspanningslampen met elektronische trafo/RC, zoals led lampen met trafo (max. 300W)